

2.1 Trespa Meteon



**Omschrijving**

Trespa Meteon = Decoratieve vlakke platen op basis van thermohardende harsen, homogeen versterkt met houtvezels en vervaardigd onder hoge druk en temperatuur met behulp van een Electronic Beam Curing technologie.

Troeven

Trespa Meteon is extreem weerbestendig. Zon, regen, temperatuursveranderingen, ... tasten de plaat niet aan. Bovendien zijn ze onderhoudsvriendelijk, zeer brandveilig en in hoge mate bestand tegen stootbelasting.

Toepassingen

Universeel buitengebruik, geventileerde gevels, dakranden, luifels, speeltoestellen, sandwichpanelen voor buitenschrijnwerk

Plaatsing

Trespa Meteon panelen worden steeds geventileerd en met uitzettingsvoeg geplaatst. Men kan de panelen schroeven, popnagelen, verlijmen of d.m.v. plaathaken ophangen aan alu-profielen (dikte ≥ 10 mm.) Plaatranden hoeven niet beschermd te worden.

LeveringsprogrammaDecors :

UNI kleuren, Metallics (richtingsgebonden), Natural prints (houtimitaties), Naturals, Originals
Enkel- of dubbelzijdig decor
Varitop = 1 zijde wit A0300 en 1 zijde kleur

Oppervlaktstructuur :

Satin, Rock, Gloss en Mat (originals)

Afmetingen :

2550 x 1860 | 3050 x 1530 | 3650 x 1860 mm.

Panelen kunnen op maat en/of bewerkt aangeleverd worden !

Diktes :

6 | 8 | 10 | 13 mm.

Vraag naar ons voorraadprogramma !

Waregem Cras 056/60 34 44
Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
Oostende Cras Kina 059/50 81 65
Relegem Cras Betim 02/460 02 00
Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



2.1 Trespa Meteon (vervolg)

	
	<p>Trespa Meteon sandwichpanelen</p> <p>Samengesteld uit 2 panelen trespa 3 mm en een kern vanaf 14 mm. isolatie.</p> <p><u>Mogelijkheden :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - XPS : geëxtrudeerd polystyreen Styrofoam - PUR : polyurethaan Ecopur 35 - EPS : geëxpandeerd polystyreen Isomo <p><u>Toepassingen :</u></p> <p>Invalpanelen voor ramen en buitendeuren, licht, sterk en thermisch isolerend. Kunnen op maat verzaagd worden.</p> <p><u>Afmetingen :</u></p> <p>2550 x 1860 3050 x 1530 mm.</p> <p><u>Diktes :</u></p> <p>20 mm. en andere</p> <p><u>Kleuren :</u></p> <p>14 standaardkleuren andere uni-kleuren per minimum 3 stuks</p>
	<p>Trespa Steni Nature</p> <p>Glasvezelversterkte gevelplaten op basis van composietpolymeren met een oppervlak van gemalen natuursteengranulaten (marmer en graniet).</p> <p>17 kleuren</p> <p>Granulaatgrootte : fijn - medium - groot</p> <p>afmetingen : variabele lengte 850 - 3500 x 1195 mm.</p>
<p>Trespa Meteon montage-toebehoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - RVS kleurkopschroeven 38 <ul style="list-style-type: none"> verkrijgbaar in alle UNI-kleuren per 100 stuks inclusief Torx-bit tip : Trespa voorboren met metaalboor diam. 8 mm. - EDPM voegband voor verticale voegafdichting <ul style="list-style-type: none"> kleur : zwart breedte : 45 en 60 mm. - Trespa veer voor verticale voegafdichting (groef-veer verbinding) <ul style="list-style-type: none"> kleur : A9000 zwart afmetingen : 1530 x 30 x 3 mm. - Regelbare winkelhaak ter bevestiging achterhout <ul style="list-style-type: none"> gegalvaniseerd metaal regelbaar tussen 60 en 120 mm 	



Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



2.1 Trespa Meteon (vervolg)



**Trespa Meteon montage-toebehoren (vervolg)**

- Alu profielen voor horizontale voegafdichting

v-neus profiel	kleur : zwart
	afm : 2500 x 56 x 1 mm.
stoeltjesprofiel	kleur : UNI kleuren
	afm : 3050 x 68 x 1 mm.

- Alu ventilatieprofiel (geperforeerd L-profiel)

afmetigen : 2500 x 50 of 70 x 30 mm. | 2500 x 100 x 40 mm.

- Montagelijm Paneltack

Elastisch blijvende lijm, toe te passen in combinatie met tweezijdig klevende foamtape en speciale primers.

Toepasbaar op hout en metaal volgens verwerkingsvoorschriften.

Maximale plaatoppervlakte : 2,5 m².

Droog en vorstvrij te verwerken.

Primer SX Black	blik 1 L.	op hout aanbrengen
Primer M	blik 0,5 L.	op rugzijde Trespa aanbrengen
		op metaal aanbrengen
Foamtape	rol 25 m.	
Paneltacklijm	patroon 290 ml. = 6m. lijmril	

- Alu achterconstructie voor blinde bevestiging Trespa Meteon 10 mm.

Horizontaal alu-profiel HUF17

Plaathaak

Regelbare plaathaak

Fixeerhaak

Fixeerschroef

Ejotschroeven 6 x 9,5 (2 per plaathaak)

Boor met diepteanslag 4,9 x 8,5 mm.

Waregem Cras 056/60 34 44
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31

